



- Tamaño de pantalla en diagonal 176,6 cm
- Resolución en puntos 1.920 x 1.080
- Pantalla Táctil Integrada
- Contraste 3.000:1
- Retroiluminación Full LED
- Software de Escritura fácil de utilizar
- Comunicaciones optimizadas vía conexión a una MFP
- Sistema Ranura para Módulo

Integrando un monitor LCD Sharp de 176,6 cm, una pantalla táctil altamente sensible, y un original software de escritura intuitivo para el usuario, Sharp ha hecho del PN-L702B la herramienta ideal para reuniones, videoconferencias, presentaciones, formación empresarial, lecciones en clase, y otras aplicaciones donde la comunicación es clave. El resultado es el mínimo esfuerzo y máxima eficiencia en el trabajo con este nuevo monitor de pantalla táctil LCD.

### Datos Panel

- Tipo LCD: **TFT-LCD, UV<sup>2</sup>A**
- Tamaño Pantalla (mm): **1.766 mm diagonal (70")**
- Resolución Nativa: **Full-HD 1920 x 1080 pixel**
- Colores Representados: **máx. 1.064 Millones (10 bit)**
- Brillo: **300 cd/m<sup>2</sup>**
- Relación Contraste: **3.000:1**
- Bezel H / V (mm): **(Touch Panel)**
- Tiempo Respuesta del Panel (ms): **6**
- Ángulo de Visión: **H/V 160°**

### Entrada PC

- Full-HD (1920x1080): **si**
- UXGA 1600x1200: **si**
- SXGA+ 1400x1050: **si**
- SXGA 1280x1024: **si**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **si**
- XGA 1024x768: **si**
- SVGA 800x600: **si**
- Compatible Mac: **si**

### Terminales Datos

- DVI-D in/out: **si (con la opción PN-ZB01)**
- HDMI: **si**
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **si**

### Terminales Vídeo

- Compuesto (RCA/BNC): **si BNC (con la opción PN-ZB01)**
- S-Video (Y/C): **si (con la opción PN-ZB01)**
- DVI-D / DVI-I: **si/no (con la opción PN-ZB01)**
- Componentes (RCA/BNC): **si BNC (con la opción PN-ZB01)**
- HDMI: **si**
- Compatible HDCP: **si**

### Terminales Control

- RS232C: **si**
- LAN: **si (con la opción PN-ZB01)**

### Terminales Audio

- Mini Jack (3.5 mm) in/out: **si/✗**
- Terminal RCA-Stereo In/Out: **si/si (con la opción PN-ZB01)**
- Via HDMI-Terminal: **si**
- Salida Altavoz (W RMS): **Interno 2x 10W (Altavoz externo 2x 10W; Opción AN-ZB01)**

### Estándares Vídeo / Color

- PAL 60/N/M: **si/si/si**
- SECAM: **si**
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: **si/si**
- DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✓**
- 576i/576p: **✓/✓**
- 720p/1.035i: **✓/✓**
- 1080i/1080p: **✓/✓**
- 1080/24p: **✓/✓**



### Instalación

- Vertical / Horizontal: **✗/✓**
- Tipo Anclaje (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

### Accesorios

- Mando a Distancia / Manual de Usuario (CD-ROM): **✓/✓**
- Cable Alimentación / Cable PC: **✓/✓**

**Otros**

- Características Especiales: **Solución de Pantalla Táctil Integrada (Dual)**  
**OS: XP, Windows 7**  
**Opción: PC System con Soporte, Soporte-Monitor**
- EMC Class A: **Este es un producto Clase A. En un entorno doméstico este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.**
- Clasificación Eficiencia Energética UE: **B**
- Picture-in-Picture (PiP): 
- DSPA (Data Signal Power Auto): 
- Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / en reposo (W): **100-240V/240W**
- Disipación Calor (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **818**
- Dimensiones en mm (An x Al x Pr): **1.648 x 982 x 116**
- Peso (kg): **70**
- EAN: **4974019719832**
- Consumo de energía en funcionamiento (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **180W**
- Consumo de energía en reposo (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0,5**
- Consumo de energía en estado apagado (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Relación Pico de Luminancia, menú sin forzar (%): **73**
- Contenido de Mercurio (mg): **0,0**
- Presencia de Plomo: 