



- Tamaño de pantalla 152 cm diagonal (60 pulgadas)
- Puntos de Resolución 1.366 x 768
- Brillo 1500 cd/m² y atenuación local
- Bisel solo 4,1 y 2,4 mm (6,5 mm entre 2 modelos)
- Tiempo máx. de vida 50.000 horas 24/7
- Relación de Contraste 5.000:1
- Capacidad Multi-Pantalla 5 x 5 (Ampliación)
- Sistema Ranura para Módulo

El nuevo modelo PN-V602 con bisel ultra delgado está diseñado principalmente para aplicaciones murales de vídeo. Este Monitor LCD de 152 cm (60") puede ser utilizado en una variedad de configuraciones multi-pantalla y señalizaciones. Como una solución flexible con un bisel casi sin juntas, el PN-V602 establece un nuevo estándar para pantallas murales de vídeo.

Datos Panel

- Tipo LCD: **UV²A-LCD with local dimming**
- Tamaño Pantalla (mm): **1.524 mm diagonal (60")**
- Resolución Nativa: **WXGA 1366 x 768 pixel**
- Colores Representados: **máx. 16.7 Millones (8 bit)**
- Brillo: **1.500 cd/m²**
- Relación Contraste: **5.000:1**
- Bezel H / V (mm): **6.5 mm (4.1; 2.2 mm)**
- Tiempo Respuesta del Panel (ms): **6**
- Ángulo de Visión: **H/V 176°**

Entrada PC

- Full-HD (1920x1080): **si**
- UXGA 1600x1200: **si**
- SXGA+ 1400x1050: **si**
- SXGA 1280x1024: **si**
- WXGA 1280x800 / 1360x768 / 1366x768: **si**
- XGA 1024x768: **si**
- SVGA 800x600: **si**
- Compatible Mac: **si**

Terminales Datos

- DVI-D in/out: **si (con la opción PN-ZB02)**
- HDMI: **si**
- 15 Pin-Sub D (RGB H/V; Y/Ucb/Ucr): **si**

Terminales Vídeo

- Compuesto (RCA/BNC): **si BNC (con la opción PN-ZB02)**
- S-Video (Y/C): **si (con la opción PN-ZB02)**
- DVI-D / DVI-I: **si/no (con la opción PN-ZB02)**
- Componentes (RCA/BNC): **si BNC (con la opción PN-ZB02)**
- HDMI: **si**
- Compatible HDCP: **si**

Terminales Control

- RS232C: **si**
- LAN: **si (con la opción PN-ZB02)**

Terminales Audio

- Mini Jack (3.5 mm) in/out: **si/x**
- Terminal RCA-Stereo In/Out: **si/si (con la opción PN-ZB02)**
- Via HDMI-Terminal: **si**
- Salida Altavoz (W RMS): **Altavoz 2x 10W; (Opción AN-ZB02)**

Estándares Vídeo / Color

- PAL 60/N/M: **si/si/si**
- SECAM: **si**
- NTSC (MHz) 3.58/ 4.43: **si/si**
- DTV 480i/480p/540p: **✓/✓/✓**
- 576i/576p: **✓/✓**
- 720p/1.035i: **✓/✓**
- 1080i/1080p: **✓/✓**
- 1080/24p: **✓/✓**

Instalación

- Vertical / Horizontal: **✓/✓**
- Tipo Anclaje (mm): **VESA 200,4x M6 10mm 200x200,400x200**

Accesorios

- Mando a Distancia / Manual de Usuario (CD-ROM): **✓/✓**
- Cable Alimentación / Cable PC: **✓/✓**

Otros

- Características Especiales: **24/7 (Horizontal 50.000h Vertical 50.000h) retroiluminación LED; blanco total Kit de Control (Opción PN-ZR01)**
- EMC Class A: **Este es un producto Clase A. En un entorno doméstico este producto puede causar interferencias de radio, en cuyo caso el usuario deberá tomar las medidas adecuadas.**
- Clasificación Eficiencia Energética UE: **C**
- Ventilador incorporado: **✔**
- Picture-in-Picture (PiP): **✔**
- Función Pantalla Dividida (Split Screen): **5x5 internal**
- DSPA (Data Signal Power Auto): **✔**
- Alimentación (V) / Consumo, normal (W) / Consumo, ECO (W) / en reposo (W): **100-240V/510W**
- Disipación Calor (BTU / h): ECO-IMode / Standard: **1740**
- Dimensiones en mm (An x Al x Pr): **1.335,9 x 754,2 x 149,3**
- Peso (kg): **45**
- EAN: **4974019708621**
- Consumo de energía en funcionamiento (W), IEC 62087 Ed. 2.0: **259**
- Consumo de energía en reposo (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0,5**
- Consumo de energía en estado apagado (W), IEC 62301 Ed. 1.0: **0**
- Relación Pico de Luminancia, menú sin forzar (%): **82**
- Contenido de Mercurio (mg): **0,0**
- Presencia de Plomo: **✔**